

Silos para alimento FRESH COMBINATION™ de Roxell



El diseño único, construcción de calidad y características adicionales para la conveniencia y rendimiento ayudan a que los silos para alimento FRESH COMBINATION™ de Roxell mantengan el alimento fresco desde la parte superior hasta la inferior para la conversión excelente de alimentos y aves y ganado más saludables.

1

Alimento fresco desde la parte superior hasta la inferior; almacenamiento excelente de alimento



La galvanización fuerte y hojas corrugadas resistentes ofrecen resistencia y durabilidad. Las escaleras también son resistentes y ofrecen un pasamanos conveniente. Los silos que miden más de 6 metros (20 pies) también incluyen una jaula para cumplir con las normas OSHA (EUA). Una puerta de seguridad opcional para la escalera (izquierda) ayuda a evitar el acceso no autorizado a la escalera del silo.

2

Larga durabilidad y poco mantenimiento

El flujo suave de alimento y mano de obra excelente, tanto por dentro como por fuera, aseguran que el silo Roxell requiera poco mantenimiento. Nuestra puerta de la tolva proporciona fácil acceso a la parte interior del silo para realizar la limpieza y mejorar la bioseguridad.



ROXELL®

3

Protección excelente contra los elementos climáticos



El anillo inferior extendido hace que la lluvia y otros tipos de humedad goteen lejos de los paneles de la tolva para que el agua se mantenga fuera de la bota.

Los pernos del silo incorporan una arandela de sellado contra los elementos climáticos.

Todos los bordes del silo cuentan con doble calafateo con sellador que no se endurece para ofrecer la protección máxima contra los elementos climáticos. El calafateo está aprobado por la FDA (EUA) y se empaca en gotas sencillas para facilidad de aplicación.

4

Los silos de Roxell ofrecen abridores de tapas que se cierran

La tapa se puede abrir y cerrar desde el piso o desde una ubicación remota. Cuando la tapa está abierta permanece con la parte superior hacia afuera, lo que evita que la humedad y el sucio entren en la tapa. La tapa se desliza en manera que no bloquea al brazo del camión de alimento para evitar dañar el silo durante el llenado.



5

Opciones

El control del flujo del material ayuda a que el alimento fluya en el silo. (izquierda)



Se puede pedir el techo con inclinación de 30 grados; el techo de 40 grados es estándar. (abajo)

Transición de la bota del silo transparente opcional proporciona visibilidad instantánea del flujo del alimento. (abajo a la izquierda)



6

Especificaciones para silos con techo de 40° y borde de goteo

NÚMERO DE MODELO	CAPACIDAD		ALTURA
	40 LIBRAS/PIE CUADRAD TONELADAS	PIES CÚBICOS	PARA LLENAR METROS (PIES-PULGADAS)
Silo con diámetro de 1,8 metros (6 pies) con tolva de 60°			
45-00601	3,1	156,9	3,5 m (11' 6")
45-00602	4,6	231,9	4,3 m (14' 2")
45-00603	6,1	306,9	5,1 m (16' 10")
45-00604	7,6	381,9	5,9 m (19' 6")
Silo con diámetro de 2,1 metros (7 pies) con tolva de 67°			
45-00721	4,9	245,6	4,5 m (14' 9")
45-00722	6,9	347,0	5,3 m (17' 5")
45-00723	9,0	448,4	6,1 m (20' 1")
45-00724	11,0	549,8	6,9 m (22' 9")
45-00725	13,0	651,2	7,7 m (25' 5")
45-00726	15,1	752,6	8,6 m (28' 1")
Silo con diámetro de 2,7 metros (9 pies) con tolva de 60°			
45-00901	8,6	427,6	4,7 m (15' 7")
45-00902	12,0	597,6	5,6 m (18' 3")
45-00903	15,4	767,6	6,4 m (20' 11")
45-00904	18,8	937,6	7,2 m (23' 7")
45-00905	22,2	1107,6	8,0 m (26' 3")
45-00906	25,6	1277,6	8,8 m (28' 11")
45-00907	28,9	1442,6	9,6 m (31' 7")
Silo con diámetro de 3,6 metros (12 pies) con tolva de 60°			
45-01201	17,8	887,5	5,9 m (19' 5")
45-01202	23,7	1186,0	6,7 m (22' 1")
45-01203	29,7	1484,4	7,5 m (24' 9")
45-01204	35,7	1782,9	8,4 m (27' 5")
45-01205	41,6	2081,3	9,2 m (30' 1")
45-01206	47,6	2379,9	10,0 m (32' 9")
45-01207	53,6	2678,3	10,8 m (35' 5")
Silo con diámetro de 4,5 metros (15 pies) con tolva de 60°			
45-01502	41,5	2076,0	7,9 m (25' 10")
45-01503	50,9	2542,5	8,7 m (28' 6")
45-01504	60,2	3008,6	9,5 m (31' 2")
45-01505	69,5	3474,9	10,3 m (33' 10")
45-01506	78,8	3941,2	11,1 m (36' 6")
45-01507	88,2	4407,5	11,9 m (39' 2")
45-01508	97,5	4873,8	12,8 m (41' 10")

ROXELL®

www.roxellusa.com **417-845-6065**

Agile Mfg, Inc. • Una subsidiaria de CTB, Inc.

720 Industrial Park Road • Anderson, MO 64831 EE.UU.

Tel: 417-845-6065 • Fax: 417-845-6069

Correo electrónico: ventas@agilemfg.com

Agile Mfg.®