

Un líder en el desarrollo de sistemas de control electrónicos para aves desde 1988.

Agro Logic le ofrece una línea completa de balanzas para ración para un control electrónico preciso del alimento.

Balanza Feedtronic™ 4004

Sistema de pesado electrónico con celdas de carga para silos

El sistema Feedtronic 4004 es un sistema de pesado electrónico de bajo costo para silos de ración, diseñado especialmente para regímenes de alimentación en galpones de pollitas y gallinas reproductoras. El sistema Feedtronic 4004 también puede utilizarse en galpones de pollos de engorde y ponedoras para un control del consumo de ración. Puede controlar hasta dos silos en línea.

El sistema Feedtronic 4004 recoge y muestra la siguiente información:

- Consumo diario de alimento.
- Consumo total de alimento.
- Cantidad de alimento suministrado al silo por los camiones de transporte de ración.
- Consumo de agua.

Especificaciones técnicas

Capacidad máxima - 18 mT (40,000 lbs.)

El estándar incluye cuatro celdas de carga para cada silo, con la opción de llegar hasta 8 celdas; la capacidad por celda de carga es de 5,000 kg (10,000 lbs.)

Salidas - Puede conectarse a un PC; señal para contador remoto

Alimentación eléctrica - Corriente alterna de 220 voltios



Balanza Feedtronic 4004 de Agro Logic®



Celda de Carga

Un líder en el desarrollo de sistemas de control electrónicos para aves desde 1988.



Balanza Feedtronic 5005 de Agro Logic®



Celda de Carga

Balanza Feedtronic™ 5005

Sistema de pesado electrónico con celdas de carga para silos

La balanza Feedtronic 5005 es un preciso sistema electrónico de pesado para silos de ración, diseñado especialmente para regímenes de alimentación en galpones de pollitas y gallinas reproductoras, donde es imprescindible un control preciso de la alimentación.

- Feedtronic 5005 puede accionar dos tornillos sin fin independientes, en dos silos diferentes, de este modo distribuye el alimento a las tolvas de machos y hembras por separado.
- Feedtronic 5005 puede distribuir cantidades diferentes de alimento en hasta 15 tolvas.
- Feedtronic 5005-5 para hasta 5 tolvas.
- Feedtronic 5005-15 para hasta 15 tolvas.

Especificaciones técnicas

Carga máxima en 4 patas - 18 mT (40,000 libras)

El estándar incluye cuatro celdas de carga para cada silo, con la opción de llegar hasta 8 celdas; la capacidad por celda de carga es de 5,000 kg (10,000 lbs.)

Salidas - Puede conectarse a un PC; señal para contador remoto

Alimentación eléctrica - Corriente alterna de 220 voltios



En galpones con regímenes de alimentación restringida, el alimento es transportado en la unidad de carga, directamente desde el silo hasta cinco tolvas.